

SYSTÈME
AUTONOME



CPA

Produit

Centrale autonome
de contrôle d'accès
pour 1 lecteur

Description

Contrôle d'accès

Champs
d'applications

Caractéristiques	CPA
Famille de produit	Centrale autonome
Alimentation	12 Volts continu secouru (à prévoir)
Consommation	100mA sans périphériques
Interfaces relais intégrés	- 2 relais CRT 1A programmables - 1 entrée pour bouton poussoir de sortie
Entrées intégrées par porte	- 1 entrée pour contact magnétique de porte
Interface lecteur intégré	- 1 interface WIEGAND 26 bit
Programmation	Par clavier frontal et dip switch
Dimensions (hxlxp)	105x85x40mm
Poids	220 g
Température de fonctionnement	-30 à +50°C
Indice de protection	IP 65
Montage	Intérieur
Electronique	Embarquée
Raccordement	Bornes à vis
Autoprotection	Micro Switch à l'ouverture et à l'arrachement du boitier
Boitier	ABS gris
Fonctionnalités	- Jusqu'à 500 utilisateurs - Enrôlement par le lecteur de porte - Gestion de 1 lecteur - Niveaux d'accès, Interdit, Contrôlé - 1 groupe d'accès

Lecteurs compatibles avec la centrale CPA



SUN-WDT



TPROX-WDT



GPROX-W



RX-MIFARE
WDT



BIOMAT
BIOMAT-MIFARE



RT245-WDT



LP245-WDT