



Lecteur Vigik® INTRABOX

- Pour **contrôler une porte isolée**
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur



06-0102 **INTRABOX DATA ECO**
VIGIK® : 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans



GAMME

06-0132	IntraBOX Eco DATA PROX : 1 lecteur de proximité + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions GPRS avec synchronisation des données data illimitées 10 ans
---------	--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	
12 VDC 5A	
24 VDC 2,5A	
CÂBLAGE	
Centrale - Lecteur	
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m	
Centrale - Module GPRS	
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m	
DIMENSIONS (L X H X P)	
Lecteur 32 x 42 x 18 mm	
Centrale 74 x 59 x 18 mm	
Module GPRS 162 x 96 x 53 mm	
ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement Lecteur -20° C à +70° C	
Indice Protection Lecteur IP50	



CAPACITÉS	
Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clémobile / pass	3 000
Alerte technique (e-mails)	✓
Services Vigik®	30
Horloge annuelle	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

