



















Type de verrouillage électrique	Référence	Mode de fonctionnement			Emission de courant	Contact stationnaire (mémoire)	Rupture de courant	Résistance à l'effaction	Conforme NF S 61-937	Contact de signalisation	Indice IP	Mise en œuvre / Application	Montage	Dimensions (L x h x p)	Page						
		12V	24V	48V																	
Gâches électriques																					
 ESU900  ES900  ESP1100  GDL900	ESU900	✓	✓	-	✓	-	✓	900 lbs	-	-	-	Porte simple action	Encastré	20 x 80 x 28 mm	92						
	ESU900X	✓	✓	-	✓	-	✓		-	✓	-				92						
	ES901A	✓	-	-	✓	-	-		-	-	-				94						
	ES901B	-	✓	-	✓	-	-		-	-	-				94						
	ES901C	✓	-	-	✓	-	-		-	-	-				94						
	ES901D	-	✓	-	✓	-	-		-	-	-				94						
	ES901MUA	✓	-	-	✓	-	-		-	-	-				94						
	ES901MUB	-	✓	-	✓	-	-		-	-	-				94						
	ES901XA	✓	-	-	✓	-	-		-	✓	-				94						
	ES901XB	-	✓	-	✓	-	-		-	✓	-				94						
	ES901XC	✓	-	-	✓	-	-		-	✓	-				94						
	ES901XD	-	✓	-	✓	-	-		-	✓	-				94						
	ES902A	✓	-	-	-	✓	-		-	-	-				94						
	ES902B	-	✓	-	-	✓	-		-	-	-				94						
	ES902MUA	✓	-	-	-	✓	-		-	-	-				94						
	ES902MUB	-	✓	-	-	✓	-		-	-	-				94						
	ES903C	✓	-	-	-	-	✓		-	-	-				94						
	ES903D	-	✓	-	-	-	✓		-	-	-				94						
	ES903XC	✓	-	-	-	-	✓		-	✓	-				94						
	ES903XD	-	✓	-	-	-	✓		-	✓	-				94						
	ESP1101A	✓	-	-	✓	-	-		1100 lbs	-	-				-	Porte simple action avec barre anti-panique	Applique	170 x 37 x 35 mm	96		
	ESP1101B	-	✓	-	✓	-	-			-	-				-				96		
	ESP1101C	✓	-	-	✓	-	-			-	-				-				96		
	ESP1101D	-	✓	-	✓	-	-			-	-				-				96		
	ESP1101XA	✓	-	-	✓	-	-			-	✓				-				96		
	ESP1101XB	-	✓	-	✓	-	-			-	✓				-				96		
	ESP1101XC	✓	-	-	✓	-	-			-	✓				-				96		
ESP1101XD	-	✓	-	✓	-	-	-	✓		-	96										
ESP1102A	✓	-	-	-	✓	-	-	-		-	96										
ESP1102B	-	✓	-	-	✓	-	-	-		-	96										
ESP1103C	✓	-	-	-	-	✓	-	-		-	96										
ESP1103D	-	✓	-	-	-	✓	-	-		-	96										
ESP1103XC	✓	-	-	-	-	✓	-	✓		-	96										
ESP1103XD	-	✓	-	-	-	✓	-	✓		-	96										
GDL900	✓	✓	-	✓	-	✓	900 lbs	-		✓	-	Porte verre simple action ou double action	Encastré	25 x 244 x 37 mm	97						
Verrous électriques																					
 CEL400  DBM1500EC  DBU1103	CEL400	✓	✓	-	✓	-	✓	400 lbs		-	✓	-	Ameublement	Applique	45 x 21,5 x 64,5 mm				102		
	DBM1500EC	✓	✓	-	✓	-	✓	1500 lbs		-	✓ Double contact	-	Porte simple action ou double action	Encastré / Applique	25 x 200 x 33,5 mm				98		
	DBU1103	✓	✓	-	-	-	✓	1100 lbs		-	✓	-							Encastré / Applique	32 x 160 x 39 mm / 27 x 114 x 39 mm	100
	DBU1103G	✓	✓	-	-	-	✓	1100 lbs		-	✓	-							Porte verre simple action ou double action	Applique	114 x 39 x 47 mm
Bandeaux électromagnétiques																					
 EMDH-X  EMDH-C	EMDH300X	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs		-	✓	✓ IP 54	Porte simple action	Applique	300 x 105 x 58 mm				126		
	EMDH600X	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs		-	✓	✓ IP 54			600 x 105 x 58 mm				126		
	EMDH400C	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs		-	-	-			400 x 94 x 63 mm				128		
	EMDH400CF	-	✓	✓	-	-	✓			-	-	-			400 x 94 x 63 mm				128		
	EMDH600C	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs		✓	-	✓ IP 54			600 x 94 x 63 mm				129		
	EMDH600CF	-	✓	✓	-	-	✓			-	✓	✓ IP 54			600 x 94 x 63 mm				129		
	EMDH2500C	✓	✓	-	-	-	✓		-	-	-	2500 x 94 x 63 mm			130						
	EMDH2500CF	-	✓	✓	-	-	✓		-	-	-	2500 x 94 x 63 mm			130						
EMDH3000C	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	3000 x 94 x 63 mm	131										
EMDH3000CF	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	3000 x 94 x 63 mm	131										

Type de verrouillage électrique	Référence	Mode de fonctionnement			Emission de courant	Contact stationnaire (mémoire)	Rupture de courant	Résistance à l'effaction	Conforme NF S 61-937	Contact de signalisation	Indice IP	Mise en œuvre / Application	Montage	Dimensions (L x h x p)	Page		
		12V	24V	48V													
Ventouses électromagnétiques  EMS170C  EMS  EMSS  EMM  EMR  EMMS	EMS170C	✓	✓	-	-	-	✓	170 lbs	-	✓	-	Ameublement	Applique	60 x 38 x 24 mm	104		
	EMS300	✓	✓	-	-	-	✓	300 lbs	-	-	-	Porte simple action	Applique	210 x 39,7 x 22,1 mm	108		
	EMS300C	✓	✓	-	-	-	✓	300 lbs	-	✓	-				255 x 48 x 25 mm	108	
	EMS300CD	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 300 lbs	-	✓	-					108	
	EMS600	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	-	-					108	
	EMS600C	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	✓	✓	IP 54					110	
	EMS600CF	-	✓	✓	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-					110	
	EMS600CD	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-			110			
	EMS600CDF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-			110			
	EMS1200	✓	✓	-	-	-	✓	1200 lbs	-	✓	-			112			
	EMS1200C	✓	✓	-	-	-	✓	1200 lbs	-	✓	-			112			
	EMS1200CF	-	✓	✓	-	-	✓	1200 lbs	-	✓	-			112			
	EMS1200CD	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-			112			
	EMS1200CDF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-	112					
	EMSS300	✓	✓	-	-	-	✓	300 lbs	-	✓	-	Porte simple action ou porte coulissante	Encastré	165 x 34,5 x 27 mm	114		
	EMSS600	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-				215 x 41 x 28 mm	114	
	EMSS800	✓	✓	-	-	-	✓	800 lbs	-	✓	IP 67				219 x 46 x 30 mm	114	
	EMSS1200	✓	✓	-	-	-	✓	1200 lbs	-	✓	-				220 x 62,5 x 42 mm	116	
	EMSS1500	✓	✓	-	-	-	✓	1500 lbs	-	✓	-				220 x 71 x 48 mm	116	
	EMM30032	✓	✓	-	-	-	✓	300 lbs	-	-	-	Porte simple action ou porte coulissante	Encastré	174 x 32 x 27 mm	119		
	EMM30032C	✓	✓	-	-	-	✓	300 lbs	-	✓	-				197 x 35,5 x 24,5 mm	120	
	EMM60035	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-				227,6 x 35,5 x 24,5 mm	120	
	EMM60035C	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-				197 x 35,5 x 24,5 mm	120	
EMM60035CF	-	✓	✓	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-	227,6 x 35,5 x 24,5 mm				120		
EMM60038	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	✓	-	IP 54	197 x 35,5 x 24,5 mm				127		
EMM60038C	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-	227,6 x 35,5 x 24,5 mm				127		
EMM60038CF	-	✓	✓	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-	197 x 35,5 x 24,5 mm				127		
EMM120061	✓	✓	-	-	-	✓	1200 lbs	-	-	-	190 x 61 x 38 mm				123		
EMM120061C	✓	✓	-	-	-	✓	1200 lbs	-	✓	-	190 x 61 x 38 mm				123		
EMM120061CF	-	✓	✓	-	-	✓	1200 lbs	-	✓	-	190 x 61 x 38 mm				123		
EMR60300	✓	✓	-	-	-	✓	300 lbs	-	-	IP 65	Porte simple action				Applique	60 x 60 x 37 mm	138
EMR80600	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	-	-	Verrouillage barrière automatique	80 x 80 x 44 mm	138				
EMMS60035	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	-	-	Porte simple action ou porte coulissante	Encastré	195 x 35,5 x 27 mm	121			
EMMS60035C	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	✓	✓	IP 67				228 x 35,5 x 27 mm	121		
EMMS60035CF	-	✓	✓	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-				228 x 35,5 x 27 mm	121		
Ventouse électromagnétique à cisaillement  EMSH2600	EMSH2600	✓	✓	-	-	-	✓	600 lbs	-	✓	-	Porte simple action ou double action	Encastré	182 x 30 x 25 mm	124		
	Tubes électromagnétiques  EMT..H  EMT..V	EMT1H600	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	-	-	Porte simple action	Applique	1000 x 50,8 x 46,5 mm	132	
		EMT1H600C	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-				132	
		EMT1H600CF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-				132	
		EMT1H1200	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	-	-				133	
		EMT1H1200C	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-				1000 x 50,8 x 76,35 mm	133
		EMT1H1200CF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-				133	
		EMT2H600	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	-	-				134	
		EMT2H600C	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-				2000 x 50,8 x 46,5 mm	134
		EMT2H600CF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-				134	
		EMT2H1200	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	-	IP 42				2000 x 50,8 x 76,35 mm	135
		EMT2H1200C	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-				135	
		EMT2H1200CF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-				135	
		EMT22V600	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	-	-				136	
		EMT22V600C	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-				2200 x 50,8 x 46,5 mm	136
		EMT22V600CF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 600 lbs	-	✓	-				136	
		EMT22V1200	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	-	-				137	
EMT22V1200C	✓	✓	-	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-	2200 x 50,8 x 76,35 mm	137					
EMT22V1200CF	-	✓	✓	-	-	✓	2 x 1200 lbs	-	✓	-	137						