



HandiLock

Kit de commande d'ouverture et de verrouillage pour l'accès au toilette PMR

Facilitez l'accès aux toilettes pour handicapés avec le système de contrôle d'accès HandiLock.

Le kit HandiLock comprend un panneau externe avec un bouton OPEN / CLOSE avec un indicateur de présence. Et un panneau interne permet à l'utilisateur d'ouvrir / verrouiller la porte des toilettes.



- Conçu pour la facilité d'utilisation**
 Interrupteur lumineux visible, avec indications sonores «Ouverture de porte» et «Fermeture de porte». Interrupteur externe indique quand la toilette est en cours d'utilisation
- Priorité à la sécurité des utilisateurs**
 Ouverture d'urgence de la porte depuis l'extérieur en cas d'assistance à un utilisateur. Alerte sonore lorsque les piles doivent être remplacées
- Sans fil ou filaire**
 Disponible en version filaire ou sans fil 433 MHz pour simplifier l'installation
- Résistant à l'eau
 IP54 résistant à l'eau et à la poussière



ClearGuard



Technical Specification

Accessories



External Switch CGE-Tx



Internal Switch CGI-Tx



Receiver (CG-Rx)

Receiver (CG-Rx)

Power	DC12-30V / AC12-24V
Relay Contact Capacity	1A/30VDC, 0.5A / 125VDC
Operating Temperature	-20°C to +50°C
Product Size	150 x 43 x 25mm
Current Consumption	Standby: 20mA / Action: 80mA (DC 24V)

Internal Switch CGI-Tx / External Switch CGE-Tx

Rated Frequency	FM 433.92MHz
Battery	1.5V AA 4EA Each
Operating Temperature	-20°C to +50°C
Product Size	135 x 135 x 19mm
International Protection	IP54 (Waterproof)

Equipment Provided

Receiver (CG-Rx)	x 1
Internal Switch CGI-Tx / External Switch CGE-Tx	x 1 each
Power Connector	x1 (grey)
Output Contact Connector	x 1 (green)
3M Stickers	x 4
1.5V AA Size Batteries	x 8
Manual	x 1

Dimensions

