

MRB

MINI ROAD BLOCKER AUTOMATIQUE AVEC:

- COFFRAGE
- LED
- UNITÉ HYDRAULIQUE INTÉGRÉE
- " CONFIGURATION PERSONNALISÉE: VOIR FICHE ACCESSOIRES





u.m.= mm

MODÈLE		MRB 700 SP5	MRB 700 SP10	
MATÉRIAU TÔLE		FE510		
FINITION TÔLE		PEINTURE EN POUDRE		
TRAITEMENT TÔLE, COFFRAGE ET STRUCTURE AMOVIBLE		GALVANISATION À CHAUD		
BANDE ADHÉSIVE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE		H 60		
RÉSISTANCE A LA RUPTURE	J	200.000	480.000	
RÉSISTANCE A LA DÉFORMATION	J	2.000	5.000	
RÉSISTANCE STATIQUE BORNE OUVERT (CERTIFIÉ)	kg	15.000	40.000	
CYCLES QUOTIDIENS USAGE INTENSIF (INTERMITTENT S3)		2.400		
CYCLES MOYENS SANS ENTRETIEN		1.500.000		
PRESSION MAXIMALE DE TRAVAIL	bar	40		
POMPE HYDRAULIQUE INTERNE		•	•	
PROTECTION DE LA POMPE	IP	65		
ÉNERGIE ABSORBÉE	W	500		
ALIMENTATION	Vac	220V 50 HZ		
ALIMENTATION LED	Vcc	24		
TEMPERATURE DE TRAVAIL	°C	-20 / +80		
CONDITIONS ROHS			•	

• = standard

COD.		0351402103	0351402203
HAUTEUR	mm		700
VITESSE DE MONTÉE	sec		7.20
VITESSE DE DESCENTE	sec		6
VITESSE DE DESCENTE EN URGENCE (AVEC ELECTROVANNE)	sec		5
POIDS TOTAL BORNE	kg	105	130