

# LUX



## AUTOMATISMES

WE OPEN WAYS

### LBAT 20, TOURNIQUET BIDIRECTIONNEL PLEINE HAUTEUR À COULOIR DOUBLE POUR CONTRÔLER ACCÈS PIÉTONS.

LARGEURS DE PASSAGE 685 MM

LBAT 20

#### Gagner en flexibilité de fonctionnement avec deux couloirs indépendants.


- Conçu pour des sites sensibles à flux important d'utilisateurs
- Fluidité de passage dans un confort optimum.
- Mécanisme de verrouillage fiable et robuste pour une longévité maximale.
- Traitement anticorrosion résistant aux environnements hostiles.
- Toiture avec écoulement des eaux pluviales pour plus de protection.
- Éclairage intégré pour plus de confort pour les utilisateurs.
- Fonctionnement intensif des deux couloirs, jusqu'à 20 passages par minute
- Intégration aisée de tout type de contrôle d'accès.
- Utilisation possible en entrée, sortie ou entrée/sortie.



Spécifications	Caractéristiques techniques				
<b>Structure :</b>	Tôle d'acier galvanisé, peinture polyester RAL 9010.				
<b>Rotors :</b>	Bras de Ø 40 mm en acier galvanisé reposant sur roulement en partie basse.				
<b>Caisson :</b>	Façade amovible permettant l'intégration de lecteur de contrôle d'accès, interphone...				
<b>Toiture :</b>	Dispositif d'évacuation des eaux pluviales en aluminium.				
<b>Peinture :</b>	Structure en acier RAL 9010 protégée par galvanisation. Rotor en acier RAL 9010. Caisson en acier RAL 9010 protégé par galvanisation. Toiture en aluminium plastifié RAL 9010.				
<b>Groupe d'entraînement :</b>	Commande intégrée dans le caisson supérieur. Dispositif d'entraînement manuel, verrouillage dans les 2 sens de rotation par cliquets électromagnétiques. Tension d'alimentation 230V-50Hz monophasé. Logique de commande par automate programmable 24 V. Signal de déverrouillage dans les 2 sens : contact sec (hors tension). En cas de coupure électrique, le tourniquet sera libre dans les 2 sens de passage. Sur demande : verrouillage dans les 2 sens ou verrouillé dans 1 sens et libre dans l'autre (à préciser à la commande).				
<b>Caractéristiques :</b>	Accès à unicité de passage efficace, pas de personnel de surveillance requis. 2 couloirs de 15-20 passages par minute, dépendant du contrôle d'accès. Exécution robuste et résistance aux intempéries grâce à une structure en acier protégée par galvanisation. Mécanisme simplifié d'entraînement et commande en partie supérieure dans caisson. Automate de gestion avec communication par IP (en option). Supports de lecteur à chaque côté pour intégration de tout type de contrôle d'accès (lecteur de badge, interphone,...). Voyant rouge/vert de chaque côté. Résistance chauffante.				
<b>Passage</b>	<b>Bras</b>	<b>Structure</b>	<b>Rotor</b>	<b>Caisson</b>	<b>Alimentation</b>
3x120°	Droit	Acier	Acier RAL 9010	Acier RAL 9010	230V-50Hz Monophasé


# TOURNIQUET À COULOIR DOUBLE LBAT 20

**LBAT 20**  
LARGEURS DE PASSAGE 685 MM



Type	Hauteur totale	Hauteur de passage	Largeur totale	Largeur de passage	Profondeur	Poids
LBAT 20	2384 mm	2000 mm	3200 mm	685 mm	1782 mm	600 kg

## INSTALLATION SUR SOL FINI



## TRAVAUX À LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR :

Massif béton avec 3370 mm longueur x 1500 mm largeur x 400 mm profondeur.  
Fourreaux Ø 40 pour câbles d'alimentation et de télécommande.

Alimentation électrique : câble U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, en monophasé 230 V.  
Télécommande : câble téléphone 5 paires 9 / 10<sup>ème</sup>.