

INTERPHONE VIDÉO POUR MAISON INTELLIGENTE

Connexion sans fil au WiFi pour le moniteur intérieur et connexion sans fil entre le moniteur intérieur et la platine extérieure en utilisant un hybride entre les technologies WiFi et DECT.



Attribution des badges.



Déverrouillez la sonnette à l'aide d'un code ou à distance.



100 mètres en champ libre.



Enregistrer une vidéo lorsque le bouton d'appel est déclenché. (Possibilité de faire une capture d'écran à partir du flux en direct)



Caméra nocturne



Moniteur et sonnette à bouton tactile.



Déverrouillage à distance par téléphones portables



Plus de détails - Intercom	
Caméra extérieure	1,3 MPX
Indice IP	IP55, à condition que l'unité ait été installée conformément aux normes.
Relais	Valeur nominale des contacts : 1A 30VDC Intensité max : 2A max
Types cartes/badges	13,56 Mhz MiFare
Cartes/badges	Possibilité d'ajouter jusqu'à 200 Cartes/badges.
Température de fonctionnement	Température de fonctionnement : -25 ~ +50°C Humidité relative : ≤95%
Bouton visuel tricolore	Blanc - Veille Rouge - Appel Vert - Accès accordé.
Alimentation	12~15V DC (12v 2A fourni)
Journaux d'enregistrement	Possibilité d'enregistrer le moment où un utilisateur appuie sur le bouton d'appel. Carte SD requise (non fournie)
Confirmation sonore	Un message de confirmation "La porte est ouverte, veuillez entrer" lorsque le relais a été déclenché.
Sélection de la langue	Point d'appel extérieur - (par défaut) anglais, russe, chinois, espagnol, turc, portugais, allemand, français, italien, bulgare, person.
Mémorisation de 200 codes d'utilisateur	Possibilité d'ajouter jusqu'à 200 codes d'utilisateur pour que chaque personne ait son propre code.



Ajoutez manuellement des caméras IP.



Personnaliser votre fond d'écran , mode économie



Personnaliser la messagerie



Communication audio vers et depuis le moniteur/téléphone portable.



Possibilité de changer la sonnerie du moniteur intérieur et réglage du volume. (Personnalisable)



Possibilité de mettre le moniteur en mode silencieux/DND pour éviter les tonalités ou les appels après un certain temps.

Plus de détails - Moniteur

Carte SD	32 Go maximum (non inclus) Possibilité de passer du mode video au mode photo pour économiser de l'espace sur la carte SD.
Contrôle	Visualisez la caméra à tout moment. (Possibilité de modifier la luminosité du moniteur et le contraste de la vidéo)
Alimentation électrique	12~15V DC (12v 1A fourni)
Affichage de la date et de l'heure	Affichage de la date et de l'heure sur le moniteur intérieur pour plus de commodité.
Sélecteur manuel de fuseau horaire	Dans le cas où une intervention manuelle doit être programmée dans le temps.
Mot de passe administrateur personnalisable	Possibilité de modifier le code d'accès de l'administrateur.
Sélection de la langue	Anglais (par défaut) disponible en français

ONYX

Code produit : ONYX-IP-IBK-EU

Modele impériale avec clavier tactile intégré et lecteur de badge. Visiere et plaque frontale en acrylique.

Le kit complet comprend un point d'appel extérieur avec antenne, câble d'extension et support. Moniteur intérieur avec antenne, 2 blocs d'alimentation, guide/manuel d'utilisation, 2 badges, vis de sécurité et câble de connexion relais / PTE.

