

votre partenaire en automatisme d'accès et fermetures



LES BORNES HAUTEUR 1200

Références	Désignation
BORN120	Borne hauteur 1,20 m avec visière. Façade démontable 200 x 130.
BORN120INOX	Borne INOX laqué, identique à BORN120.
BORN120DEP	Borne hauteur 1,20 m avec bras déporté 200 x 130.
RALBORN120	Plus value teinte RAL sur BORN120 ou BORN120DEP.
BS360P	Boitier acier RAL 7016 pour mise en saillie d'une platine 360 x 140.
BS420P	Boitier acier RAL 7016 pour mise en saillie d'une platine 420 x 160.





BORN120



BORN120 et PLAKFEU



BS420P





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BORN120DEP

- · Corps en tube acier 100 x 100 épaisseur 2mm
- Platine nue amovible 200 x 130, fixation par 4 vis antivandales, visière anti pluie
- Base en tôle acier 60/10 mm, perçage pour fixation au sol
- Thermo-poudrage : zéro zinc + RAL 7016 fine texture

BORN120

- · Corps en tôle acier électrozingué 15/10 mm
- Platine nue amovible 200 x 130 avec visière anti-pluie, fixation par 4 vis antivandales
- Base en tôle acier 60/10 mm, perçage pour fixation au sol
- Thermo poudrage: zéro zinc + RAL 7016 fine texture




votre partenaire en automatisme d'accès et fermetures

P


LES BORNES HAUTEUR 1400

Références	Désignation
BORN140	Borne 1,40 m avec visière. Façade 420 x 160 (porte toute hauteur).
BORN140INOX	Borne INOX laqué, identique à BORN140.
BORN140L	Borne 1,40 m sans visière, façade lisse sans plaque (trappe de visite).
RALBORN140	Plus value teinte RAL sur BORN140.











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BORN140

- · Corps en tôle acier électrozingué 15/10 mm
- · Base en tôle acier épaisseur 60/10 mm
- Trappe arrière sur pivots, fermeture 2 points (serrure 2131)
- · Rack alimentation en grille avec rails din
- Platine pleine amovible avec visière anti-pluie, fixation invisible

BORN140L

- · Corps en tôle acier électrozingué 15/10 mm
- · Base en tôle acier épaisseur 60/10 mm
- · Trappe arrière, fixation par 6 vis antivandales
- Thermo-poudrage : zéro zinc + RAL7016 fine texture



votre partenaire en automatisme d'accès et fermetures



LES BORNES HAUTEUR 2500

Références	Désignation
BORN250	Borne 2,50 m, PL / VL 2 plaques 420 x 160 (porte toute hauteur).
BORN250INOX	Borne INOX laqué, identique à BORN250.
BORN250L	Borne 2,50 m, PL / VL sans visière, façade lisse sans plaque.
RALBORN250	Plus value teinte RAL sur BORN250.









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en tôle pliée acier électrozingué 15/10 mm
- Base en tôle acier 60/10 mm perçage pour fixation au sol avec goussets de renfort
- Double platines haute et basse démontables avec visière anti pluie (BORN250)
- Trappe arrière sur pivots, fermeture deux points à serrure(2131) (BORN250L)

- · Rack alimentation avec grille et RAL DIN
- Thermo-poudrage : zéro zinc + RAL 7016 fine texture





votre partenaire en automatisme d'accès et fermetures



LES POTELETS HAUTEUR 1000

Références	Désignation
РОТІМ	Potelet hauteur 1 m. Nu à équiper. Tube carré de 80mm.
POTIM50	Potelet hauteur 1 m. Nu à équiper. Tube carré de 50mm.
POTIMNFL	Potelet hauteur 1 m. Équipé d'un BP PMR. Tube carré de 50mm.
RALPOTIM	Plus value teinte RAL sur POT1M, POT1M50 ou POT1MNFL.









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- · Corps en tube acier épaisseur 2 mm
- · Base en tôle acier 60/10 mm avec perçage pour fixation au sol
- · Thermo-poudrage: zéro zinc + RAL 7016 fine texture



LES BRAS DÉPORTÉS

Références	Désignation
BRASDEP40	Bras déporté longueur 400mm hors tout. Embase à fixer au mur, fourni avec boitier visière et façade nue démontable. Dimension : 200 x 130mm.



LUX AUTOMATISMES
136 RUE DE BETTEMBOURG
L-5811 FENTANGE
LUXEMBOURG
contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu
TELEPHONE: 00352 27 48 91 92