LUX AUTOMATISMES
WE OPEN WAYS

votre partenaire en automatisme d'accès et fermetures

Feux clignotants et feux de signalisation à led

Eclairge de zone


Éclairage de zone LED en silicone à lumière blanche diffuse avec profilé en aluminium

Eclairage LED à **lumière blanche fixe**, adapté pour signaler des obstacles ou l'ouverture de portails ou de grilles, augmentant ainsi la sécurité de la zone. Il est fourni avec un profilé en aluminium pour la fixation.

CARACTÉRISTIQUEES TECHNIQUES

degré de IP67 protection

Alimentation: 24 Vdc ± 10%
P max: 10 W/m
Lumen: 486 lm
Temperature lumière: 3000 K
Degré de protection: IP67
Dimensions: 30 x 13 x 2000 mm
Profil: aluminium
Câblage: Longueur du câble 100 cm
Température fonction.: -25°C, +60°C







Traitement anti-UV et anti-poussière
Résistant à l'eau salée et aux solvants



Dimmable



0-200 Bande LED blanche avec profilé en aluminium, longueur 2000 mm

Récoupable en longueur tous les 5 cm





degré de IP67 protection

PS 100/24 - Alimention 220/24Vdc 100W

LUX AUTOMATISMES
136 RUE DE BETTEMBOURG
L-5811 FENTANGE
LUXEMBOURG
contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu
TELEPHONE: 00352 27 48 91 92